

DVR CMPH7504 **ใช้งานง่าย**



DVR CMPH7504 4 แชนแนล 1 เครื่อง
กล้อง CMR-1630RC 4 กล้อง
พร้อม Adaptor

โปร 4
แชนแนล

DVR CMPH7508 **ปานกลางเก็บทุกจุด**



DVR CMPH7508 8 แชนแนล 1 เครื่อง
กล้อง CMR-1630RC 8 กล้อง
พร้อม Adaptor

โปร 8
แชนแนล

DVR CMPH7516 **จุดใดก็ได้ทุกมุม**



DVR CMPH7516 16 แชนแนล 1 เครื่อง
กล้อง CMR-1630RC 16 กล้อง
พร้อม Adaptor

โปร 16
แชนแนล

- 1/3" CMOS Sensor
- 600TV lines
- 3.6mm
- fix len CS
- 0.1Lux(IR ON)
- 20-30 meters
- IP66

พร้อม Adaptor



- ดูกล้องได้ทุกที่ทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ต
- สามารถดูกล้องผ่านมือถือ Iphone, Android, Black Berry, Windows Phone
- สามารถดูย้อนหลังได้แบบ Online ผ่านอินเทอร์เน็ต
- ตั้งให้บันทึกเฉพาะการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ ทำได้กับเฉพาะเหตุการณ์สำคัญ และบันทึกได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น
- ดูผ่านมือถือ

- 1/3" CMOS Sensor
- 600TV lines
- 3.6mm
- fix len CS
- 0.1Lux(IR ON)
- 20-30 meters
- IP66

พร้อม Adaptor



- ดูกล้องได้ทุกที่ทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ต
- สามารถดูกล้องผ่านมือถือ Iphone, Android, Black Berry, Windows Phone
- สามารถดูย้อนหลังได้แบบ Online ผ่านอินเทอร์เน็ต
- ตั้งให้บันทึกเฉพาะการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ ทำได้กับเฉพาะเหตุการณ์สำคัญ และบันทึกได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น
- ดูผ่านมือถือ, HDMI ซักกว่าเดิม DVD232

- ดูกล้องได้ทุกที่ทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ต
- สามารถดูกล้องผ่านมือถือ Iphone, Android, Black Berry, Windows Phone
- สามารถดูย้อนหลังได้แบบ Online ผ่านอินเทอร์เน็ต
- ตั้งให้บันทึกเฉพาะการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ ทำได้กับเฉพาะเหตุการณ์สำคัญ และบันทึกได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น
- ดูผ่านมือถือ, HDMI ซักกว่าเดิม DVD232



Video/Audio Input	Video Compression:	H.264	Video/Audio Output	VGA Output:	1-ch, resolution: 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz	
	Analog Video Input:	4-ch / 8-ch / 16-ch		CVBS Output:	1-ch, BNC connector (1.0 Vp-p, 75 Ω); Resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
	PAL/NTSC Adaptive:	Support		Recording resolution:	4CIF/2CIF/CIF	
	Video Input Interface:	BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)		Frame Rate:	Main stream: 4CIF / 2CIF / CIF@25 fps (P) / 30 fps (N) Sub stream: CIF / QCIF	
	Audio Compression:	G.711		Video Bit Rate:	32Kbps~2048Kbps, or user-defined (Max.3Mbps)	
	Audio Input:	1-ch		Stream Type:	Video/Video&Audio	
	Audio Input Interface:	RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)		Audio Output:	1-ch RCA(Linear, 1kΩ)	
	Two-way Audio:	1-ch RCA(2.0Vp-p, 1kΩ)		Audio Bit Rate:	64kbps	
General	Power Supply:	12 VDC	Hard Disk Driver	Interface Type:	1 SATA Interface	
	Consumption:	≤15W (without hard disk or DVD-R/W)		Capacity:	Up to 2TB capacity for each disk	
	Working Temperature:	-10 °C ~ +55 °C		External Interface	Network Interface:	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interface
	Working Humidity:	10% ~ 90%			USB Interface:	2 USB 2.0 Interfaces
	Chassis:	Standalone 1U chassis			Serial Interface:	1 RJ45 RS-485 half-duplex interface
	Dimensions:	315 (W)× 230(D) × 45 (H)mm				
	Weight:	≤ 2kg (without hard disk or DVD-R/W)				